

Prevenzione delle piaghe da decubito efficiente e sicura, con regolazione automatica



- Schiuma Viscoelastica sensibile alla temperatura
- Si conforma alla morfologia corporea e riduce le pressioni di interfaccia
- Comfort estremo e lunga durata del prodotto
- Cover con maniglie per il trasporto incorporate
- Facile da pulire ed estremamente igienica
- Sezioni laterali ad alta densità progettate per la sicurezza del paziente e per facilitare la discesa dal letto
- Si adatta alla maggioranza dei letti e ne segue tutte le possibili articolazioni

Hill-Rom® NP150

Superficie in schiuma Viscoelastica sensibile alla temperatura

Hill-Rom

Risultati eccellenti per i pazienti e per chi li cura.™

Hill-Rom® NP150

Superficie in schiuma Viscoelastica sensibile alla temperatura



La superficie Hill-Rom NP150 Viscoelastica, con schiuma ad effetto Memoria, è stata sviluppata appositamente per prevenire l'insorgenza delle lesioni da pressione. La schiuma Viscoelastica sensibile alla temperatura si modella seguendo la conformazione corporea del paziente, distribuendo uniformemente il peso e accogliendo il paziente in ogni sua postura. Migliora il comfort e la redistribuzione della pressione. Si adatta alla maggioranza dei letti e ne segue tutte le possibili articolazioni.

Questa superficie è completamente rivestita da una cover in poliuretano, bielastica, impermeabile all'acqua, permeabile ai vapori ed all'umidità, batteriostatica e antimicotica, facile da pulire e da sanificare; assicura la massima igiene per i pazienti e il personale sanitario.

Dati tecnici

Materasso (disponibili misure personalizzate):

Lunghezza.....	198 cm
Larghezza.....	85 cm o 90 cm
Altezza.....	14 cm
Peso.....	8.8 kg

Densità: 55 kg/m³

Garanzia:

Hill-Rom offre una garanzia di 5 anni sulle prestazioni della schiuma e una garanzia di 4 anni sulle prestazioni della cover.

Portata terapeutica limite..... 150 kg

Sanificazione:


Sanificare la cover passando un panno con soluzione di ipoclorito a 1000 ppm

Conformità agli standard:

BS 7177 : 1996 : EN 597 1&2, GPEM D1-90, BS 6807 crib5; UNI 9175

Hill-Rom NP150 Viscoelastic è:

trasparente ai raggi X e privo di lattice

 MDD 93/42/EEC per presidi sanitari di classe 1

La superficie Hill-Rom NP150 Viscoelastic offre 2 sistemi di estensione

Misura standard: 198cm

+9cm | +18cm

1

2

Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Hill-Rom.

Hill-Rom®

Risultati eccellenti per i pazienti e per chi li cura...

France +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom +44 (0)1530 411000
Deutschland 0800 8 63 55 37
Nederland +31 (0)347 32 35 32
Italia + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) 0800 8 63 55 37

Österreich 0800 8 63 55 37
Ireland +353 (0)1 413 6005
Iberia +34 (0)93 6856000
Nordic Countries +46 (0)20 78 10 30
Export Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call +1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom® si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso al design, alle specifiche ed ai modelli. L'unica garanzia offerta da Hill-Rom® è la garanzia scritta espressa applicata alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.
© 2013 Hill-Rom® SARL, TUTTI I DIRITTI RISERVATI.